



**CTF Axial Fan**



**CTF-40**



**CTF-45,50,60,70,80**

**คุณสมบัติ (Feature)**

เหมาะสำหรับใช้จ่ายอากาศหมุนเวียนกับงานสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดหรือแท็งก์น้ำงานดูด ขจัดกลิ่นฝุ่นหรือไอ จากงานในขบวนการผลิต อาทิเช่น งานเชื่อม, เจียรไน, กลึง, อ็อก, ขุดงานจ่ายอากาศขณะติดตั้งสามารถต่อท่ออ่อนส่งลมได้ไกล หรือใช้กับตุ้งกรองฝุ่นในพื้นที่ปิด

- ตัวตั้งหนา, แข็งแรงทนทาน
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
- ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

**อุปกรณ์เสริม (Options)**

- ท่อส่งลม FLEXIBLE AIR-DUCT
- ตุ้งเก็บฝุ่น Filter Bag

**ข้อควรระวัง :** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)ของพัดลม เพื่อป้องกันการถูกทำลายของมอเตอร์

**Technical Parameter**

Model No.	Diameter	Static Pa	Voltage V	Frequency Hz	Speed r/min	Power w	Airflow m3/min	Noise dB(A)
CTF-40	400mm. 16"	700/780	220	50/60	2800/3300	1100	105/120	79
CTF-45	450mm. 18"	350/410	220	50/60	1400/1720	700/750	110/125	70
CTF-50	500mm. 20"	400/460	220,380	50/60	1400/1720	1100	150/165	73
CTF-60	600mm. 24"	480/540	220,380	50/60	1400/1720	1800/2000	240/260	77
CTF-70	700mm. 28"	580/650	220	50/60	1400/1720	2200/2400	310/330	79
CTF-80	800mm. 32"	500/550	220	50/60	960/1120	2200/2400	420/450	74



บริษัท ซี ดาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
594/11-13 ซอยมหาวงษ์เหนือ  
ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL 0-2641-6125-8,0-2641-7412  
FAX 0-2248-4941  
MOBILE 081-488-2079, 099-287-4607  
EMAIL c.dataen@gmail.com