



HOTLINE 083-540-7787




BOUBAKU EXPLOSION PROOF

คุณสมบัติ (Feature)

- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, โรงงานพ่นสี, โกดังเก็บสินค้าที่อันตราย, คลังน้ำมัน
- สวิตช์ป้องกันการระเบิด
- ตัวตั้งหนา, แข็งแรงทนทาน
- ถ่ายเทความร้อน, แก๊สพิษ, ไอรระเหย ฯลฯ
- ขจัดกลิ่น, เขม่าควัน, ฝุ่นละออง
- สร้างอากาศหมุนเวียน จ่ายออกซิเจนในพื้นที่จำกัด
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน

อุปกรณ์เสริม (Options)

- ท่อส่งลม FLEXIBLE AR-DUCT แบบมีสายดิน (ป้องกันการระเบิด ไม่เกิดประกายไฟในระหว่างทำงาน)



รายละเอียด Specification/Model	BOUBAKU BABY (Dia 200 mm. 8")	BOUBAKU MAMA (Dia 300 mm. 12")
ชนิด/Type	EPLOSION-PROOF GRADE D2G4(ป้องกันการระเบิด) หีว, วางพื้น, ยึดติดผนัง พร้อมระบบกันสะเทือน	
แรงลม/Air Flow	20 ลบ.ม./นาที (m3/min)	70 ลบ.ม./นาที (m3/min)
แรงดันลม/Pressure	8 mmAq	30 mmAq
มอเตอร์/Motor	NON-SPARKING TYPE, 180 W.(1/4 HP)	NON-SPARKING TYPE, 550 W.(2/3 HP)
ความเร็ว/Speed	3000/3600 รอบ/นาที (RPM) ความถี่ (50/60Hz)	
ระบบป้องกัน/Safety	OVERLOAD BREAKER (เฉพาะรุ่น HARD BABY และ WIN MAMA)	
ใบพัด/Impeller	พลาสติก (PE), ให้แรงลมสูง ทนต่อสภาพกรด เคมี ฝุ่นละออง	
แรงเคลื่อน/Power	220 V	
น้ำหนัก/Weight	13 กก (Kgs.)(not include power cord weight)	20 กก (Kgs.) (not include power cord weight)
ขนาด/Dimension	สูง(H) 390 x ลึก (D) 360 มม.	สูง(H) 482 x ลึก (D) 370 มม.



บริษัท ซี ดาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
594/11-13 ซอยมหาวงษ์เหนือ
ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL 0-2641-6125-8,0-2641-7412
FAX 0-2248-4941
MOBILE 081-488-2079, 099-287-4607
EMAIL c.dataen@gmail.com