



CTF-20,25,30

คุณสมบัติ (Feature)

เหมาะสำหรับใช้จ่ายอากาศหมุนเวียนกับงานสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดหรือแท็งก์น้ำงานดูด ขจัดกลิ่นฝุ่นหรือไอ จากงานในขบวนการผลิต อาทิเช่น งานเชื่อม, เจียรไน, กลึง, อัด, ชุบงานจ่ายอากาศขณะติดตั้งสามารถต่อท่ออ่อนส่งลมได้ไกล หรือใช้กับถุงกรองฝุ่นในพื้นที่ปิด

- ตัวdingหนา, แข็งแรงทนทาน
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
- ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

อุปกรณ์เสริม (Options)

- ท่อส่งลม FLEXIBLE AIR-DUCT
- ถุงเก็บฝุ่น Filter Bag

Technical Parameters								
Model no.	Diameter	Static	Voltage	Frequency	Speed	Power	Airflow	Noise
		Pa	V	Hz	r/min	w	m ³ /min	dB(A)
CTF-20	200 mm.8"	245/298	220	50/60	2800	180	25/30	61
CTF-25	250 mm.10"	295/350	220	50/60	2800/3300	300/350	45/55	66
CTF-30	300 mm.12"	385/450	220	50/60	2800/3300	500/550	65/77	69

ข้อควรระวัง : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของพัดลมเพื่อป้องกันการถูกทำลายของมอเตอร์



บริษัท ซี ดาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
594/11-13 ซอยมหาวงษ์เหนือ
ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL 0-2641-6125-8, 0-2641-7412
FAX 0-2248-4941
MOBILE 081-488-2079, 099-287-4607
EMAIL c.dataen@gmail.com