



HOTLINE 083-540-7787



พัดลมฟาร์ม Exhaust Fan

คุณสมบัติ (Feature)

พัดลมฟาร์มเป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับ งานดูดระบายความร้อน, กลิ่น,ควัน ในอาคาร โดยที่หับปริมาณลมที่มาก ใช้กลไกเปิด-ปิดอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ทำงาน ไม่มีเสียงดังของซีตเตอร์ หรือบนเกร็ดของพัดลมฟาร์มเวลาเปิด-ปิดพัดลม โดยแขนกลจะดันให้ซีตเตอร์เปิดออก เพื่อให้ลมเข้า-ออกผ่านซีตเตอร์ ได้ไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนทางไหน ทนทานและประหยัดไฟ

ลักษณะโครงสร้าง พัดลมระบายอากาศรุ่น CD-1000C และ CD-1380C

- ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงทนทาน
- ใบพัด : Stainless steel 430, หนา 1.2 mm.
- มีบานเกล็ดซีตเตอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ หนา : 0.8 mm. ป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน
- มีตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลม

PUSH-PULL TYPE EXHAUST FAN สเปกตัวหนา

Model	Blade (Diameter)	Fan speed (r/m)	Input power (KW)	Current (A)	Air Volume (m3/h)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
JFD-900E	900(36")	560	0.55	1.5	28000	1000*1000*400	46
JFD-1250E	1250(50")	420	1.1	2.8	43800	1380*1380*400	80

TECHNICAL PARAMETERS - HAMMER TYPE EXHAUST FAN สเปกตัวบาง

Model	Blade (Diameter)	Fan speed (r/m)	Input power (KW)	Current (A)	Air Volume (m3/h)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
JFD-600HE	600(24")	1400	0.37	1.1	20000	750*750*400	28
JFD-750HE	750(30")	735	0.37	1.5	24000	900*900*400	32
JFD-900HE	900(36")	560	0.55	1.5	28000	1000*1000*400	45
JFD-1250HE	1250(50")	420	1.1	2.8	43800	1380*1380*400	69



บริษัท ซี ดาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
594/11-13 ซอยมหาวิทยาลัยเหนือ
ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL 0-2641-6125-8, 0-2641-7412
FAX 0-2248-4941
MOBILE 081-488-2079, 099-287-4607
EMAIL c.dataen@gmail.com